



Technický seznam:

Číslo zboží: 1902201

CYKLON Metalická barva HLINÍK

CYKLON Hliníkový sprej - speciální přípravek, vyvinutý pro automobilový a strojírenský průmysl, určený pro vysokou ochranu před oxidací, korozi a klimatickými vlivy s odolností vůči vysokým teplotám. Správný poměr rozpůstředla zajišťuje dokonalý rozptýlení hliníkových částic po celé ploše a zaručenou ochranu proti korozi. Je tvořen kombinací směsí laku a čistých hliníkových - kovových pigmentů.

Oblasti použití

- opravy a úpravy podkladů hliníkového odstínu •
protikorozi ochrana ve světle hliníku
- lakování železných konstrukcí, rúr, plechů a pod.
- opravy poškození karosérií po kamienkách
- lakování disků kolies, výfuků

Vlastnosti produktu

- Okamžitě použitelný bez speciální přípravy
- Použitelný bez základních barev
- Ochrana proti korozi před hlavním hlavním podkladem
- Ekonomický v spotřebě
- Teplotně odolné do 600°C • , krátkodobě do 800°C
- Odolný jednoduchý a luhov
- Vysoko odolný proti oteru
- Rychloschnoucí, cca. 20 min. po aplikaci
- dobrá krycí schopnost

Informace o zpracování

Ošetření podkladu: Podklad musí být suchý, bez prachu, bez mastnoty a bez hrdze. Lehkým přebroušením poškozených míst se zlepšuje přilnavost.

Použití: Nádobu zahřát na izbovú teplotu a silno potriasť (dvě minuty od počutelného nárazu miešacích guľičiek). Optimální hrúbka vrstvy je cca. 60 µm, doporučujeme nanášet niekoľik tenkých vrstev do kříže. Optimální vzdálenost nástreku je mezi 25 a 30 cm. Striekajte do mřížky.

Technické údaje

Technické vlastnosti	Požadovaná hodnota
Schnutí při 20°C:	cca. 15 min - nelepí se prach
Schnutí při 20°C:	cca. 30 min - na pohmat suché
Schnutí při 20°C:	cca. 8 hod - vytvrzené
Výdatnost 400 ml nádoby	2-3 m ²

Název je určen pro PROFESIONÁLNÍ použití. Všechny informace a údaje jsou založeny na objektivním testování, našich zkušenostech a předpokládáme, že jsou spolehlivé a spolehlivé. Například tomu nevíme poznat nejrozšířenější možnosti použití ani použité metody aplikace, proto neposkytujeme žádné záruky nad rámec uvedených informací. Uvedené údaje mají všeobecný charakter. Uživatel je povinný se týkat vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace kontaktujte prosím naše technické oddělení.



MADOIL s.r.o.

Sovadinova 3552/10a, 690 02 Břeclav tel.+420 519 321 573, Email : info@madoil.cz
www.madoil.cz