

TECHNICKÝ LIST GRAFITOVÝ SPREJ

CYKLON Grafitový sprej je mazivo s dobrou přilnavostí a odolností vůči vysokým teplotám, s vysokým podílem grafitu.

CYKLON Grafitový sprej účinně zabraňuje vrzání a pískání, zabraňuje připečení šroubových spojení a zabraňuje korozi.

Oblasti použití

CYKLON Grafitový sprej je montážní mazací prostředek s dlouhodobým účinkem s použitím na výrazně zatížené části jako např.:

automobilový průmysl: hřídele, pouzdra, řídicí části, zámky a kloubových závěsů.
všeobecný stroj.výroba: šroubení, kluzné spojení, skloubení atd.. potrubní výroba: trubky a trubkové připojení a mnohé jiné.

Vlastnosti produktu

- dobrá přilnavost a tím dlouhodobý mazací efekt.
- vysoký podíl grafitového prášku.
- vhodné pro teplotní rozmezí od -35 ° C do +450 ° C.
- chrání před připečením
- zabraňuje vzniku rzi.
- odolný proti vysokému tlaku
- stálý vůči slané vodě.
- stálý proti různým sloučeninám par apod..

Informace o zpracování

Ošetření podkladu:

Podklad by měl být suchý a bez prachu, staré zbytky maziva by měly být odstraněny.

Použití:

Nádobu silně protřepat (minimálně 2 min od slyšitelného pohybu kuliček na mísení). Ze vzdálenosti ca. 20 - 25 cm cíleně nastříkat. Přebytečný materiál odstranit hadrem.

Technické údaje

Technické údaje	Požadovaná hodnota
Barva	šedá
Teplotní rozsah	-55°C do +450°C
Báze	grafitový prášek s různými aditivy
stabilita při skladování	Ca. 2 roky při správném skladování