



Technický list: CYKLON MAZICÍ SPREJ

Číslo zboží: 1907201

CYKLON Mazací sprej je univerzálně použitelné mazadlo pro průmyslové použití. pomoc při montážích, k trvalému mazání kloubů, pouzder a mnoha dalších pohyblivých částí, u kterých je vyžadována dlouhodobá trvanlivost a pohyblivost. Tohoto efektu se dosáhne právě jeho dobrou přilnavostí a vysokou mazací schopností.

Oblasti použití

CYKLON Mazací sprej lze použít na základě jeho možností širokospektrálně, např. u kluzných, valivých a kloubových ložisek, při mazání šroubů, čepů a vedení, mazání drážkovaných hřídelí, výsuvných čepů, závitových vřeten a kluzných ploch všech druhů. I jako pomocný prostředek při dílčích montážích v průmyslu a v řemeslné výrobě, pro usnadnění pozdějších demontáží.

Vlastnosti produktu

- dobrá přilnavost a tím dlouhodobý efekt
- s aditivy chránícími proti korozi a otěru
- dobré vlastnosti proti vysokému tlaku
- velmi dobrá tekutost
- chrání před oxidací a korozi
- vhodné i pro ozubená kola
- zabraňuje zadrhnutí, přiškvaření a korozi
- bez lithia

Informace o zpracování

Ošetření podkladu: Podklad by měl být suchý, bez prachu, staré zbytky mazadla by měly být odstraněny.

Použití: Nádobu silně protřepat (minimálně 2 min. od slyšitelného nárazu kuliček). Ze vzdálenosti cca. 20 – 30 cm nastříkat.

Technické údaje

Technické vlastnosti	Požadovaná hodnota
Viskozita základní účinné látky	200 mm ² /s při 40°C
Rozmezí teplot	Od -30°C do +80°C (krátkodobě do 90°C)
Báze	mazadlo na sodíkové bázi (bez lithia)
Barva	hnědá
Pohonná látka	směs Propan/Butan 3
Persistence při skladování	roky

Výrobek je určen pro PROFESIONÁLNÍ použití. Všechny informace a údaje jsou založeny na objektivním testování, našich zkušenostech a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto nemůžeme znát nejrůznější možnosti použití ani použité metody aplikace, proto neposkytujeme za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací. Uvedené údaje mají obecný charakter. Uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace kontaktujte prosím naše technické oddělení.

