



Cyklon PU pěna zimní- pistolová



Popis produktu:

CYKLON PU pěna celoroční zdící-pistolová je speciálně polyuretanové lepidlo tvrdnoucí okolní vzdušnou vlhkostí, použitelné jako lepicí těsnicí a montážní zdící hmota. Je určeno pro lepení vnitřních příček a obvodového zdiva. S zdící pěnou lze lepit všechny stavební materiály s výjimkou PE, PP, teflonu a silikonu. Výhodou pěny je mála hmotnost, jednoduchá a rychlá manipulace, vysoká lepicí síla.

Návod k použití:

Povrch zbavte prachu, mastnoty a jiných nečistot. Povrch může být vlhký, nepokrytý námrazou nebo ledem. Je optimálně aby obsah nádoby měl před použitím teplotu + 15 ° C až + 20 ° C. Obsah nádoby intenzivně protřepat po dobu 1 minuty. Minimální teplota prostředí: -5 ° C. Našroubujte nádobu na aplikační pistoli. Pracovní poloha nádoby je dnem vzhůru. Naneste 2 pásy tloušťky 2-3 cm po protilehlých delších stranách asi 3 cm od okraje. Do cca 3 minut cihly položte, usadte a pak s nimi už nehýbejte. Vytvrnuté lepidlo po cca 30 minutách lze oříznout a po celkovém vytvrnutí pěny (cca 12 hodin) ochránit před UV zářením (můžete omítnout). Čerstvou pěnu lze očistit PU čističem, vytvrzenou jen mechanicky. Po ukončení práce pistoli dobře uzavřete a povrch očistěte nebo po odšroubování nádoby vyčistit PU čističem.

Technické parametry:

č.5154407

Vydatnost 750 ml balení - cca 40 litrů.

Vydatnost 750 ml balení - 14 bm (při zdění)

Nelepivost - 8 minut

Úplné vytvrzení - 24 hodin

Hustota volně expandované pěny - 16-20 kg / m³

Hustota pu pěny ve spáře - 18-25 kg / m³

Tvarová stabilita - max. 5%

Třída hořlavosti - B3

Barva - světle žlutá

Zápach - po uhlovodících

Skladujte v suchu a chladu při teplotě + 5 ° C do + 25 ° C.
Záruční doba 18 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.